



KBC Kamery připravené k okamžitému použití



Kamerové sestavy pro vnitřní použití řady KBC představují ekonomicky nejvýhodnější sady dostupné pro vnitřní aplikace. Tyto jednotky snižují dobu nutnou pro instalaci na úplné minimum. K získání kvalitního obrazu stačí prakticky pro všechny vnitřní aplikace pouze připojit napájecí kabel a videokabel. Součástí balení je také nástěnný držák.

Základem kamerové sestavy pro vnitřní použití je řada kamer Dinion. Modelová řada kamer Dinion zahrnuje verze se standardním a vysokým rozlišením, stejně jako černobílé a barevné verze. Součástí těchto kamerových sestav je navíc zkompleťovaný varifokální objektiv, díky němuž lze přímo na místě instalace nastavit zorné pole a zajistit tak optimální pokrytí dané oblasti.

Každá kamera je pro dálkové ovládání vybavená inovativní technologií Bilinx od společnosti Bosch pro obousměrnou komunikaci. Technologie Bilinx využívá pro přenos poplachových a stavových zpráv standardní videokabel, čímž je dosaženo vynikajících výsledků a zároveň jednoduché instalace.

Kamerovou sestavu lze použít na mnoha místech, jako jsou centra měst, čerpací stanice, průmyslové areály, prostory pro přepravu osob a dopravu, vlastně pro jakékoli vnitřní použití.

- ▶ **Součástí dodávky jsou předem zkompleťované jednotky s kamerou, varifokálním objektivem a držákem**
- ▶ **Absolutně minimální doba instalace**
- ▶ **Řada obsahuje černobílé a barevné modely i modely s režimem Den/Noc**
- ▶ **Možnost výběru z analogových i síťových kamer**
- ▶ **Varifokální objektiv pro nastavení zorného pole přímo na místě instalace**
- ▶ **Technologie Bilinx pro obousměrnou komunikaci**

Certifikáty a osvědčení

Oblast	Certifikace	
Evropa	CE	KBC-335
Elektromagnetická kompatibilita		
Odolnost EMC	Dle normy EN50130-4	
Vyzařování EMC	Dle normy EN505022 třída B	
Bezpečnost výrobku	Splňuje normu EN60065 KBC-455V28-10N EN60950	

Zahrnuté díly

Počet	Součásti
1	Kamera CCTV s objektivem, smontovaná a nastavená
1	Nosný držák

Technické specifikace

Podrobný přehled technických specifikací kamer naleznete v příslušném katalogovém listu s doplňkovými informacemi.

Elektrické hodnoty

Typové označení	Typ kamery	Objektiv	Popis
KBC-455V28-50	LTC 0455/51	LTC 3364/50	Barevná kamera PAL s vysokým rozlišením, objektiv 2,8–10 mm

Napětí	110–230 V AC
---------------	--------------

Spotřeba energie	4 W, mimo objektivu
-------------------------	---------------------

Snímací prvek	CCD s mezirádkovým přenosem, úhlopříčka 1/3 palce
----------------------	---

Citlivost	Osvětlení scény (Plný videoobraz)	Osvětlení scény (50 IRE)
KBC-455V28-50		
Standardní	3,60 lx (0,33 fc)	0,90 lx (0,08 fc)
NightSense	1,44 lx (0,13 fc)	0,36 lx (0,03 fc)

Horizontální rozlišení	540 TV řádků
-------------------------------	--------------

Výstup (analogové modely)

Kompozitní videosignál	1,0 V _{šš} , 75 ohmů
------------------------	-------------------------------

Výstup (digitální modely)

Videostandardy	MPEG-4; M-JPEG
Struktura GOP	I, IP
Přenosová rychlost	9,6 kb/s až 6 Mb/s (konst. a proměnná)

Ovládání (analogové modely)

Technologie Bilinx pro obousměrnou komunikaci po koaxiálním kabelu OSD s ovládáním klávesami
--

Ovládání (digitální modely)

Internetový prohlížeč nebo aplikace Configuration Manager

Objektiv	LTC 3364/50
Ohnisková vzdálenost	2,8–10 mm
Rozsah řízení clony	F/1,4–360
Řízení clony	DC clona
Korekce pro infračervenou část spektra	Není k dispozici

Mechanické hodnoty**Konektory**

Napájení	Zástrčka
----------	----------

Obraz	Konektor BNC, Ethernet RJ-45 (KBC-455V28-10N)
-------	---

Rozměry kamer (v × š × d)	58 × 67 × 122 mm
----------------------------------	------------------

Hmotnost	Přibližně 0,4 kg
----------	------------------

Nosný držák	MTC-G1001
-------------	-----------

Prostředí**Rozsah teplot**

Provozní teplota	–20 °C až +50 °C
------------------	------------------

Skladovací teplota	–25 °C až +70 °C
--------------------	------------------

Vlhkost	Relativní vlhkost 5–93 % (bez kondenzace)
----------------	---

Obsah dodávky	Standardní dodávka obsahuje: kameru CCTV s objektivem a nosným držákem
----------------------	--

Informace o objednání**KBC-455V28-50**

Barevná kamera PAL, varifokální objektiv 2,8–10 mm, 540 TV řádků, 230 V AC, 50 Hz

KBC-455V28-50

Czech Republic
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz

Represented by